

PRODUCTO: Baldosas prefabricadas de hormigón y accesorios complementarios utilizadas para pavimentos en solerías interiores sometidos a tráfico.

Baldosa de hormigón: Unidad prefabricada de hormigón utilizada como material de pavimentación que satisface las condiciones de longitud total ≤ 1.00 metro y longitud/espesor ≥ 4 .

MARCADO CE obligatorio (UNE-EN 1339:2003). Exigencia marcado CE: 1/03/2005

SISTEMA DE EVALUACION: 4 (Tabla ZA.2). Sistema de verificación de conformidad

DOCUMENTACIÓN

- Etiquetado, marcado CE
- Declaración de conformidad CE del fabricante

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL MARCADO CE (Tabla ZA.1.1)

- Reacción al fuego: Determinada según 5.3.7.1 (EN 1339:2003) Clase A1 para solería interior
 - Comportamiento frente al fuego externo: Determinada según 5.3.7.2 (EN 1339:2003) para uso de cubiertas
 - Emisión de amianto: Determinada según 4.2 (EN 1339:2003) no contiene, para uso en solería interior y exterior y cubiertas.
 - Resistencia a rotura: Determinada según 5.3.3 (EN 1339:2003). Para uso en solería interior exterior.
 - Resistencia al deslizamiento/resbalamiento: Determinada según 5.3.5.1 y 5.3.5.2 (EN 1339:2003). Para uso en solería interior y exterior.
 - Conductividad térmica: Determinada según 5.3.8 (EN 1339:2003) (En solería de interior si las baldosas de hormigón están destinadas a contribuir a las características térmicas de un elemento)
 - Durabilidad - Determinada según 5.3.3.4 y 5.3.5.3 (EN 1339:2003). Para uso en solería interior y exterior.
-

PRODUCTO: Baldosas prefabricadas de hormigón y accesorios complementarios utilizadas para pavimentos en solerías exteriores sometidos a tráfico y de cubiertas.

Baldosa de hormigón: Unidad prefabricada de hormigón utilizada como material de pavimentación que satisface las condiciones de longitud total ≤ 1.00 metro y longitud/espesor ≥ 4 .

MARCADO CE obligatorio (UNE-EN 1339:2003). Exigencia marcado CE: 1/03/2005

SISTEMA DE EVALUACION: 4 (Tabla ZA.2). Sistema de verificación de conformidad

DOCUMENTACIÓN

- Etiquetado, marcado CE
- Declaración de conformidad CE del fabricante

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL MARCADO CE (Tabla ZA.1.1)

- Reacción al fuego: Determinada según 5.3.7.1 (EN 1339:2003) Clase A1 para solería interior
- Comportamiento frente al fuego externo: Determinada según 5.3.7.2 (EN 1339:2003) para uso de cubiertas
- Emisión de amianto: Determinada según 4.2 (EN 1339:2003) no contiene, para uso en solería interior y exterior y cubiertas.
- Resistencia a rotura: Determinada según 5.3.3 (EN 1339:2003). Para uso en solería interior exterior.
- Resistencia al deslizamiento/resbalamiento: Determinada según 5.3.5.1 y 5.3.5.2 (EN 1339:2003). Para uso en solería interior y exterior.
- Conductividad térmica: Determinada según 5.3.8 (EN 1339:2003) (En solería de interior si las baldosas de hormigón están destinadas a contribuir a las características térmicas de un elemento)
- Durabilidad - Determinada según 5.3.3.4 y 5.3.5.3 (EN 1339:2003). Para uso en solería interior y exterior.