

PRODUCTO: Adoquines prefabricados de hormigón

Adoquín de hormigón: Unidad prefabricada de hormigón, utilizada como material de pavimentación. Con la condición de que su longitud dividida por su espesor es menor o igual a cuatro.

APLICACIÓN: para solerías interiores y exteriores y/o cubiertas.

MARCADO CE obligatorio (UNE-EN 1338:2003). Exigencia del marcado CE: .1/03/05

SISTEMA DE EVALUACION: 4 (Tabla ZA.2). Sistema de verificación de conformidad.

DOCUMENTACIÓN

- Etiquetado, marcado CE
- Declaración de conformidad CE del fabricante

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL MARCADO CE (Tabla ZA.1)

- Reacción al fuego: Determinada según 5.3.6.1 (EN 1338:2003) para clase A1 sin necesidad de ensayo. Para uso en solería interior.
- Comportamiento frente al fuego exterior: Determinada según 5.3.6.2 (EN 1338:2003) sin necesidad de ensayo. Para uso en cubiertas.
- Emisión de amianto: Determinada según 4.2 (EN 1338:2003). No deben contener. Para uso en solería interior, exterior y cubiertas.
- Resistencia a rotura: Determinada según 5.3.3.1 (EN 1338:2003). Para uso en solería interior y exterior.
- Resistencia al deslizamiento/derrape: Determinada según 5.3.5.1 y 5.3.5.2 (EN 1338:2003). Para uso en solería interior y exterior.
- Conductividad térmica: Determinada según 5.3.7 (EN 1338:2003). Para uso en solería interior.
- Durabilidad - Determinada según 5.3.3.3 (EN 1344:2002) . Para uso en solería exterior e interior.