

PRODUCTO: Baldosas de piedra natural

Baldosa: Cualquier elemento de piedra natural utilizada como material de pavimento, en el que la anchura nominal es superior a 150 mm. y también generalmente, dos veces superior al espesor.

APLICACIÓN: para uso como pavimento exterior y acabados de calzada en zonas de circulación de peatones y vehículos.

MARCADO CE obligatorio (UNE-EN 1341:2001). Exigencia del marcado CE: 1/10/2003

SISTEMA DE EVALUACION: 4 (Tabla ZA.2). Sistema de verificación de conformidad.

DOCUMENTACIÓN:

- Etiquetado, marcado CE
- Declaración de conformidad CE del fabricante

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL MARCADO CE (Tabla ZA.1.)

- Resistencia a la flexión: Determinada según 4.3 (EN 1341:2001). Como valor mínimo esperado y ensayo de acuerdo con la norma EN 12372 indicados en tablas de la norma.
- Resistencia al deslizamiento/derrape: Determinada según 4.5 (EN 1341:2001). Valor declarado como valor de la resistencia al deslizamiento sin pulido (USRV).
- Durabilidad - Determinada según 4.2 y 4.4 (EN 1341:2001) para valores declarados de resistencia al hielo/deshielo y de resistencia a la abrasión.