

PRODUCTO: Pates para pozos de registro enterrados y otras cámaras visitables subterráneas.

MARCADO CE obligatorio (UNE-EN 13101:2002)

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 4 (DPC 89/106/EEC Anexo III.2 (ii) 3ª posibilidad)

DOCUMENTACIÓN: Declaración de conformidad CE del fabricante (Tabla ZA.3)

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL MARCADO CE (Tabla ZA.1)

- Dimensionado : Ancho del travesaño (L) y distancia a pared (P)
(*L>145mm pate sencillo, L>250mm. pate doble y P>120mm.*)
- Carga vertical en kN (para materiales dúctiles) :Determinada en Tabla 1 de la norma.
- Carga de prueba en kN (para materiales no dúctiles/fundición gris) : Determinada según apartado 4.3.8
- Resistencia de desclavamiento en kN : Determinada según apartado 4.3.9
- Resistencia al impacto-masa en kg : Determinada según apartado 4.3.10
- Torsión : Determinada según apartado 4.3.6
(*Travesaño sencillo <3mm, travesaño doble <5mm*).
- Durabilidad : (Resistencia a la corrosión) Determinada según apartado 4.3.5
(*Espesor mínimo plástico 2,5mm 4.3.2.2.b*)